

## Stingray

<b>Hloubka (mm)</b>	2120
<b>Šířka (mm)</b>	1550
<b>Výška (mm)</b>	1025
<b>Hmotnost (kg)</b>	–
<b>Rezonanční deska - materiál</b>	Radiálně řezaný rezonanční smrk
<b>Rezonanční deska - aktivní plocha (m<sup>2</sup>)</b>	1,401
<b>Žebra - počet, tvar</b>	13, asymetrický
<b>Rezonanční deska - konstrukce</b>	obvodově zeslabená pomocí CNC 9,5 - 7,5mm
<b>Litínový rám</b>	Litý do pískových forem
<b>Povrchová úprava lit. rámu</b>	šedá polomatná metalíza RAL 850 M
<b>Povrchová úprava</b>	PES vysoký lesk odstínu PANTONE 7528C
<b>Količnick - materiál</b>	BK překližka typu Multiplex, hustota 800 - 850 kg/m <sup>3</sup>
<b>Kostra klavíru - materiál</b>	12 lamel - buk, bříza
<b>Kostra klavíru - tloušťka</b>	55 mm
<b>Dřevěné vzpěry</b>	5 podélných
<b>Diskantová vzpěra - materiál</b>	Buk
<b>Příčník</b>	zaoblený, bukové (březové) lamely
<b>Ovinutí - materiál</b>	sendvič z březové překližky, vnitřní dýha TAMO, lazurovaná na odstín PANTONE 7528C
<b>Kobylka</b>	masivní javor -radiální
<b>Kobylka basová</b>	masivní javor -radiální
<b>Hřebíky na kobylce</b>	ocel - zabroušené špičky
<b>Agrafy - materiál, počet</b>	mosaz, 1-50
<b>Alikvóty - přední</b>	h1 - c5
<b>Alikvóty - zadní</b>	fis - c5

<b>Struny - materiál</b>	ocelový drát Röslau Germany, měděné opřádlo Degen Germany
<b>Zavěšení strun</b>	jednotlivé
<b>Dusítka - počet</b>	1 - 69
<b>Mechanika</b>	standard - RENNER - PETROF
<b>Kladívka</b>	RENNER original
<b>Klávesnice</b>	Tangenciálně řezaný smrk, individuálně vyvažovaná olovem
<b>Půltóny</b>	Eben
<b>Pedály</b>	levý - Unacorda (Piano) pedal, střední - Sostenuto (Prolongement) pedal, pravý - Dusítkový pedál
<b>Nohy a kolečka</b>	silné nohy, velká bržděná kolečka
<b>Značka na boku</b>	PETROF
<b>Barva plstí</b>	červená + černá
<b>Hydraulická brzda klopny</b>	ano
<b>Rejnočí kůže</b>	DICTUM, velikost 17,78 cm, béžová